

Schüring Svařovací rohy

Okenní technologie
3-A-650



Svařovací rohy z tvrdého PVC,
pro zesílení pevnosti rohů
(1 sada = 8 ks).



Obj. č.	Pro venkovní rozměr výztuže	Pro profil
73.001.01	50 x 40 x 2,0 mm	Alu-last 2000, 4000; Brüggmann MD; Dimex Contur 7.0 AD, Komfort; KBE AD 58; Kömmerring 3S, Futur, Classic, Gold 70; Rehau S730, Brillant; Salamander 2D/3D; Schüco Corona, MD, CT 70 (Balení: 5 sad)
73.001.02	55 x 45 x 2,0 mm	Thyssen Prestige (Balení: 5 sad)
73.001.03	55 x 40 x 2,0 mm	Gealan 3000, 7000 (Balení: 5 sad)
73.001.04	60 x 40 x 2,0 mm	Brüggmann AD; Roplasto 6001, 7001 (Balení: 5 sad)
73.001.05	60 x 46 x 2,0 mm	Gealan 8000 (Balení: 4 sad)
73.001.06	50 x 50 x 2,0 mm	Salamander 2D/3D, Streamline (Balení: 5 sad)
73.001.07	60 x 45 x 2,0 mm	Salamander 2D/3D, Streamline (Balení: 5 sad)
73.001.08	65 x 45 x 3,0 mm	Veka Topline AD 70 (Balení: 5 sad)
73.001.09	64 x 41 x 2,5 mm	Trocal 900, Innonova AD, MD (Balení: 5 sad)
73.001.10	60,9 x 46,5 x 4 mm	Gealan 8000 Alu (Balení: 5 sad)
73.001.11	65 x 45 x 2 mm	Veka Topline (Balení: 4 sad)
73.001.12	45 x 45 x 2 mm	Deceuninck 3000 (Balení: 5 sad)

Ostatní rozměry jsou na přání; prosím udat venkovní rozměr a tloušťku výztuže.

Montážní páka
pro svařovací rohy

● Balení: 1 ks

73.001.00 Montážní páka